



Nummer : 9835
Datum : 07-08-2015
Versie : 05

Toepassing : Een matte met krijt beschrijfbaar verf voor binnen die op wanden, plaatmateriaal en schoolborden kan worden aangebracht.

Kenmerken : Mat
Goed reinigbaar
Uitstekend beschrijfbaar
Goed dekkend

Eigenschappen

Basis : alkydhars
Kleur : zwart
Dichtheid 20°C : ca. 1,59 kg/ltr.
Laagdikte : ca. 35 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar : na ca. 24 uur.
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 49 vol%.
Theor.rendement : ca. 13 - 14 m² per liter
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : Verdunner 3210

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Eventueel reinigen met PK Cleaner NS90.

Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel, bijv. Nylostop.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril