

---

<b>Omschrijving</b>	: transparante, gekleurde buitenbeits.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: halfglanzende houtbeits op basis van alkydharsen en transparante pigmenten met goede vulling, waterafstotendheid, snelle droging en prettige verwerking. Door toepassing van een zgn. vernettende UV-filter extra lange levensduur.
<b>Toepassing</b>	: zowel binnen als buiten op geveltimmerwerk, houten ramen en kozijnen daar waar een transparante afwerking met behoud van de onderliggende houtstructuur gewenst is.

---

<b>Basisgegevens</b>	: <b>bepaald bij 20°C en 65% RV</b>		
<b>Bindmiddel</b>	: combinatie van geschikte alkydharsen		
<b>Pigment</b>	: transparante ijzeroxide pigmenten		
<b>Viscositeit</b>	: ca. 0,8 Pa/sec.		
<b>Glans</b>	: aanvangsglans ca. 65 – 75%, stabiliseert na ongeveer 4 weken doordroging op een halfglans		
<b>Kleur</b>	: 200 blank 215 noten (200 blank, buiten niet toepassen.)	: 205 licht eiken 220 donker eiken	: 210 merantie 225 ebben
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 0,90 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Vaste-stofgehalte</b>	: ca. 60 gewicht%		
<b>Vlampunt</b>	: 42°C		
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog in ca. 3 – 4 uur kleefvrij in ca. 10 uur overschilderbaar na ca. 24 uur		

---

### Applicatiegegevens

<b>Verwerking</b>	: met kwast onverdund aanbrengen. Voor gebruik goed roeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog 35 - 43 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 11 – 14 m <sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
<b>Verdunning</b>	: terpentine

---

**Reiniging gereedschap** : terpentine

---

### Overige gegevens

**Dekking** : in drie lagen aangebracht blijft de houtstructuur voldoende zichtbaar, bij meerdere lagen neemt de zichtbaarheid daarvan toenemend af.

**Vulling** : in 3 lagen een uitstekende vulling

**vloeïing** : goed

**Stabiliteit/opslag** : in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar.  
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

**Verpakking** : 0,25 – 0,75 en 2,5 liter

---

**Opmerking** : vette houtsoorten ontvetten met Devetaal Verfreiniger.  
Door de toevoeging van waterafstotend makende hulpstoffen in Drostal TB is deze, alleen na grondige reiniging met Devetaal Verfreiniger, overschilderbaar met andere producten.

---

### Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie** : C – oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO

**Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II** : subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten inclusief dekkende houtbeitsen.  
Type SG. Max. 400 VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)